

Technisches Merkblatt Style Flooring Pflege-Öl 2015



Fußboden-Öl:

Parkettpflege für oxidativ imprägniert-geölte Böden.
Wachsfreie Nachimprägnierung auf Basis natürlicher Öle.

Eigenschaften:

Hohes Eindringvermögen, mildriechend, gute Auffrischung
des geölten Bodens.

Anwendungsbereiche:

Nachimprägnierung ausgelaugter Holz- und Parkettfußböden
im Rahmen der Pflege. Aufgrund der dünnflüssigen Einstellung
auch geeignet zur Imprägnierung von Möbeln, Paneelen, usw.

Anwendung:

Den zu pflegenden Boden gründlich feucht reinigen.
Style Flooring Pflegeöl mit einem Lappen auf den Boden auf-
bringen. Nach einer Einwirkzeit von 5-10 Minuten auspolieren
des verbleibenden Überstands. Es darf kein feuchtes Öl auf der
Oberfläche verbleiben.

Hinweise:

- Optimal ist der Auftrag mit dem T-Wischer und Fell-Strip
- Zum Auspolieren auf großen Flächen empfehlen wir die
Verwendung der Einscheibenmaschine.

Verbrauch:

Abhängig vom Saugverhalten des Untergrunds. Richtwert: ca.
30-50 ml/m² (Reichweite: 20-30 m²/l). Bei grobem Schliff, stär-
kerem Fugenbild und stark saugendem Holz erhöhter Verbrauch
möglich, bei Folgeaufträgen deutlich weniger.

Trockenzeit:

Vorsichtig begehbar und weiterbearbeitbar nach ca. 16 Stunden
(bei 23 °C und 50% relativer Luftfeuchte, Luftbewegung, Eiche).
Die Fläche sollte in den ersten 7 Tagen nicht feucht gewischt
werden. Nach frühestens 10 Tagen kann der Boden mit Teppi-
chen belegt werden.

Niedrige Temperaturen, erhöhte Luftfeuchtigkeit, schlechte
Lüftung und trocknungsverzögernde Holzinhaltsstoffe können
die Trockenzeit nachhaltig verlängern.

Sicherheitshinweise:

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut
führen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll bzw. der
Wertstoffsammlung entsorgt werden.

Beachten Sie unsere aktuellen Produktinformationen und
Sicherheitsdatenblätter.

Warnhinweis! Selbstentzündungsgefahr von ölbenetzten
Arbeitsmitteln, wie z. B. Tücher, Vliese, Schleif-staub u.ä..
Diese luftdicht in Metallbehälter verschließen oder mit
Wasser tränken und brandsicher entsorgen. Das Öl selber ist
nicht selbstentzündlich.

Lagerfähigkeit:

24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde. Eine eventuell ge-
bildete Haut vor Gebrauch entfernen. Kühl und trocken lagern.
Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Es ist unser Prinzip, nur Produkte herzustellen und zu vertreiben, die nach Stand des Wissens
gesundheitsunbedenklich und gefahrlos bei der Herstellung und Anwendung sind.

Angaben ohne Gewähr.

© 2016 Style Flooring Germany GmbH, Am Maximinenkreuz 3, 50374 Erftstadt

CC - Dr. Schutz GmbH, Steinbrinksweg 30, D-31840 Hessisch Oldendorf