

Technisches Merkblatt

Style Flooring Fußboden-Öl



Fußboden-Öl:

Parkettpflege für oxidativ imprägniert-geölte Böden.
Wachsfreie Nachimprägnierung auf Basis natürlicher Öle.

Eigenschaften:

Hohes Eindringvermögen, mildriechend, gute Auffrischung des geölte Bodens.

Anwendungsbereiche:

Nachimprägnierung ausgelaugter Holz- und Parkettfußböden im Rahmen der Pflege. Aufgrund der dünnflüssigen Einstellung auch geeignet zur Imprägnierung von Möbeln, Paneelen, usw.

Anwendung:

Den zu pflegenden Boden gründlich feucht reinigen.
Style Flooring Pflegeöl mit einem Lappen auf den Boden aufbringen. Nach einer Einwirkzeit von 30 Minuten auspolieren des verbleibenden Überstands. Es darf kein feuchtes Öl auf der Oberfläche verbleiben.

Hinweise:

- Optimal ist der Auftrag mit dem T-Wischer und Fell-Strip
- Zum Auspolieren auf großen Flächen empfehlen wir die Verwendung der Einscheibenmaschine.

Verbrauch:

Abhängig vom Saugverhalten des Untergrunds. Richtwert: ca. 30-50 ml/m² (Reichweite: 20-30 m²/l). Bei grobem Schliff, stärkerem Fugenbild und stark saugendem Holz erhöhter Verbrauch möglich, bei Folgeaufträgen deutlich weniger.

Trockenzeit:

Vorsichtig begehbar und weiterbearbeitbar nach ca. 16 Stunden (bei 23 °C und 50% relativer Luftfeuchte, Luftbewegung, Eiche). Die Fläche sollte in den ersten 7 Tagen nicht feucht gewischt werden. Nach frühestens 10 Tagen kann der Boden mit Teppichen belegt werden.

Niedrige Temperaturen, erhöhte Luftfeuchtigkeit, schlechte Lüftung und trocknungsverzögernde Holzinhaltstoffe können die Trockenzeit nachhaltig verlängern.

Sicherheitshinweise:

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden.

Beachten Sie unsere aktuellen Produktinformationen und Sicherheitsdatenblätter.

Warnhinweis! Selbstentzündungsgefahr von ölbenetzten Arbeitsmitteln, wie z. B. Tücher, Vliese, Schleifstaub u.ä.. Diese luftdicht in Metallbehälter verschließen oder mit Wasser tränken und brandsicher entsorgen. Das Öl selber ist nicht selbstentzündlich.

Lagerfähigkeit:

24 Monate im ungeöffneten Originalgebilde. Eine eventuell gebildete Haut vor Gebrauch entfernen. Kühl und trocken lagern.
Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Es ist unser Prinzip, nur Produkte herzustellen und zu vertreiben, die nach Stand des Wissens gesundheitsunbedenklich und gefahrlos bei der Herstellung und Anwendung sind.

Angaben ohne Gewähr.

© 2016 Style Flooring Germany GmbH, Am Maximinenkreuz 3, 50374 Erftstadt

CC - Dr. Schutz GmbH, Steinbrinksweg 30, D-31840 Hessisch Oldendorf