

Technisches Datenblatt
DP193 Stockholm

| | |
|--------------------------|--|
| Holzart | Eiche |
| Maße: | 14 x 189 x 1900 mm (Stärke x Breite x Länge) |
| Verbindung | Dropdown Klick |
| VPE | 8 Lagen á 1900 mm mit 1-2 Lagen Kurzlängen im Paket = 2,873 m ² |
| Palette | 40 Pakete = 114,92 m ² |
| Gewicht | 21 kg/Paket ; 840 kg/Palette |
| Beschreibung | 1-Stab Landhausdiele |
| Sortierung | DE |
| Oberfläche | Natur Öl, gebürstet, 4 seitig gefast |
| Aufbau | 3-Schicht Fertigparkett, ca. 3 mm Deckschicht mit 9 mm Pappel Mittelage und 2 mm Pappel Gegenzug, sowie 4-seitiger Fase. |
| Produktionsnorm | Analog DIN EN 13489 |
| Holzfeuchte | Ca. 9% |
| Verpackung | 5-seitige Kartonverpackung mit Folie verschweißt, Kopfseitig und einer Längsseite angebrachter Artikelangabe und Verlegeanleitung in jedem zweiten Paket |
| Wärmedurchlasswiderstand | 0,12 m ² K/W |

