

Technisches Datenblatt

## FP124 Eiche Salzach

|                          |                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Holzart                  | Eiche                                                                                                                       |
| Maße:                    | 14 x 145 x 725 mm<br>(Stärke x Breite x Länge)                                                                              |
| Verbindung               | Nut + Feder                                                                                                                 |
| VPE                      | 7 Lagen mit je einem linken und rechten Stab = 1,471 m <sup>2</sup>                                                         |
| Gewicht                  | 10,7 kg/Paket                                                                                                               |
| Beschreibung             | Einzelstab zur Fischgrätverlegung                                                                                           |
| Sortierung               | Select - AB                                                                                                                 |
| Oberfläche               | Weiß Öl, gebürstet, 4 seitig gefast                                                                                         |
| Aufbau                   | 3-Schicht Fertigparkett, ca. 4 mm Deckschicht mit 8 mm Fichte<br>Mittelage und 2 mm Pappel Gegenzug, sowie 4-seitiger Fase. |
| Produktionsnorm          | Analog DIN EN 13489                                                                                                         |
| Holzfeuchte              | 5-9 %                                                                                                                       |
| Verpackung               | 4-seitige Kartonverpackung<br>Kopfseitig angebrachter Artikelangabe mit EAN und<br>Verlegeanleitung in jedem zweiten Paket  |
| Wärmedurchlasswiderstand | 0,12 m <sup>2</sup> K/W                                                                                                     |

