

Technisches Datenblatt

## DP193 Eiche Hunsrück

|                          |                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Holzart                  | Eiche                                                                                                                                                          |
| Maße:                    | 14 x 190 x 1900 mm<br>(Stärke x Breite x Länge)                                                                                                                |
| Verbindung               | Dropdown Klick                                                                                                                                                 |
| VPE                      | 8 Lagen á 1900 mm mit 1-2 Lagen Kurzlängen im Paket = 2,888 m <sup>2</sup>                                                                                     |
| Palette                  | 40 Pakete = 115,52 m <sup>2</sup>                                                                                                                              |
| Gewicht                  | 21 kg/Paket ; 800 kg/Palette                                                                                                                                   |
| Beschreibung             | 1-Stab Landhausdiele                                                                                                                                           |
| Sortierung               | EF                                                                                                                                                             |
| Oberfläche               | Weiß öl, gebürstet, 4-seitig gefast                                                                                                                            |
| Aufbau                   | 3-Schicht Fertigparkett, ca. 3 mm Deckschicht mit 9 mm Pappel<br>Mittelage und 2 mm Pappel Gegenzug, sowie 4-seitiger Fase.                                    |
| Produktionsnorm          | Analog DIN EN 13489                                                                                                                                            |
| Holzfeuchte              | 5-9 %                                                                                                                                                          |
| Verpackung               | 5-seitige Kartonverpackung mit Folie verschweißt,<br>Kopfseitig und einer Längsseite angebrachter Artikelangabe und<br>Verlegeanleitung in jedem zweiten Paket |
| Wärmedurchlasswiderstand | 0,12 m <sup>2</sup> K/W                                                                                                                                        |

