

Technisches Datenblatt

## RP196 Eiche Toronto

|                          |                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Holzart                  | Eiche                                                                                                                                                          |
| Maße:                    | 22 x 190 x 2130 mm<br>(Stärke x Breite x Länge)                                                                                                                |
| Verbindung               | Nut + Feder                                                                                                                                                    |
| VPE                      | 4 Lagen á 2130 mm mit anteiligen Kurzlängen = 1,619 m <sup>2</sup>                                                                                             |
| Gewicht                  | 20 kg/Paket                                                                                                                                                    |
| Beschreibung             | 1-Stab Landhausdiele                                                                                                                                           |
| Sortierung               | Rustikal - DE                                                                                                                                                  |
| Oberfläche               | Natur Öl, 4-seitig gefast                                                                                                                                      |
| Aufbau                   | 3-Schicht Fertigparkett, ca. 6 mm Deckschicht mit 14 mm Hevea<br>Mittelage und 2 mm Hevea Gegenzug.                                                            |
| Produktionsnorm          | Analog DIN EN 13489                                                                                                                                            |
| Holzfeuchte              | 5-9 %                                                                                                                                                          |
| Verpackung               | 4-seitige Kartonverpackung mit Folie verschweißt,<br>Kopfseitig und einer Längsseite angebrachter Artikelangabe und<br>Verlegeanleitung in jedem zweiten Paket |
| Wärmedurchlasswiderstand | 0,12 m <sup>2</sup> K/W                                                                                                                                        |

